

↓ PLASTOVÉ PVC KYVNÁ OKNA

KYVNÁ
PLASTOVÁ
OKNA

PTP U3

PTP-V U3

PTP/GO U3

PTP-V/GO U3

- Kynné okno s okenním závěsem umístěným v polovině výšky okna. Okno je vyrobeno z plastových vícekomorových profilů PVC. Určené především pro místnosti se zvýšeným výskytem vzdušné vlhkosti (např. kuchyně, koupelny). Pohodlné ovládání okna je zajištěno pomocí kličky ve spodní části křídla. Polohovací konstrukce kliky umožňuje velmi účinnou ventilaci mezerou mezi zajištěným okenním křídlem a rámem.
- Okno v provedení PTP-V je vybaveno ventilační klapkou V35. Pro snadné mytí vnějšího skla slouží zarážka fixující přetočené okenní křídlo o 180°.
- Plastová okna typu PTP/GO a PTP-V/GO jsou vyrobená z probarveného PVC profilů hnědé barvy v provedení dekoru „zlatý dub“.

PVC PROFIL
HNĚDÝ

PLASTOVÉ
OKNO S VEN-
TILAČNÍ KLAPKOU
V35

PTP U3, PTP/GO U3




PTP-V U3, PTP-V/GO U3



klapkou V35

**energeticky úsporné
zasklení U3 (dvojsklo)**



Systém topSafe
Zvýšená odolnost proti vloupání



okenní klička Elegant
s možností zajištění
spárového větrání



okenní bílá klička Elegant
s možností zajištění
spárového větrání



vícekomorový profil PVC bílé
barvy zpevněný ocelovými
výztuhami. Materiál trvalý a
odolný proti korozi.



vícekomorový profil PVC
v provedení zlatý dub zpev-
něný ocelovými výztuhami.
Materiál trvalý a odolný proti
korozi.



Montážní rozmezí 15°-90°



Možnost namontování
elektrického ovládání



Bohatá nabídka doplňků

ROZMĚRY: 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118

ČÍSELNÝ KÓD:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10



TECHNICKÉ PARAMETRY:	PTP U3, PTP/GO U3	PTP-V U3, PTP-V/GO U3
součinitel U_{okna} :	1,4 W/m ² K	1,4 W/m ² K
součinitel U_{skla} :	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K
ventilační klapka:	—	V35
vydatnost ventilační klapky:	—	do 43 m ³ /h

konstrukce oken s okenním závěsem umístěným v polovině výšky okna

