

## Technický list


### Style Floor Click RIGID 0,3

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Style Floor Click RIGID 0,3
Click: Diamond Rigid, vrstvená, modulární pružná podlaha určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN 16511			
Nášlapná vrstva	ISO 24340	mm	0,30
V-spára	V závislosti na dekoru		ano
Celková tloušťka	ISO 24346	mm	5,0
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	mm	~ 0,05
Vhodné pro kolečkové židle	EN 425/ISO 4918		ano
Vhodné pro podlahové topení			ano
Tepelný odpor	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	~0,03
Tepelný odpor vč. podložky		m <sup>2</sup> K/W	~0,05
Útlum kročejového hluku	EN ISO 16251-1	dB	~ 18
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	~ 0,1
Stálost barev	EN ISO 105-B02		≥ 6
Chemická odolnost			ano* <sup>1</sup>
Kluzkost			R10* <sup>2</sup>
Protiskluznost			DS
Oblast použití	EN ISO 10874		23/31
Rozměry a balení			172 x 1210 mm = 11 lamel/balení = 2,29 m <sup>2</sup>
Hmotnost na jednotku plochy	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	8030

\*<sup>1</sup> V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

\*<sup>2</sup> Na hladké ploše: R9

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na [www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz).



Podlahy Šesták s. r. o.  
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926  
E [podlahy@jsj-sestak.cz](mailto:podlahy@jsj-sestak.cz)

I [www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz)  
I [www.balterio.cz](http://www.balterio.cz)

## Když podlaha, tak Floor Forever